

Specifikáció

| | |
|----------------------|---|
| Hasáb lépés | 10 mm |
| Hasábsztás pontosság | 0 - 310 mm : $\pm 1,2 \mu\text{m}$ 310 - 610 mm : $\pm 1,8 \mu\text{m}$ 610 - 1010 mm : $\pm 2,5 \mu\text{m}$ 1010 - 1510 mm : $\pm 4 \mu\text{m}$ |
| Párhuzamosság | 0 - 450 mm : $1 \mu\text{m}$ 450 - 1010 mm : $1,5 \mu\text{m}$ 1010 - 1510 mm : $2 \mu\text{m}$ |
| Szállítva | Fadobozban |

Külön tartozék


| No. | Leírás |
|--------|----------------------------------|
| 601167 | Tartozék függőleges használathoz |



Egysoros
10 mm hasábok



Függőleges
elrendezés



Vízszintes
elrendezés



601167 (opció)
Támasztóláb függőleges
elrendezéshez

Nagy pontosságú Check Master

Sorozat 515

Nagy pontosságú Checkmaster jellemzői:

- Megmunkálógépek és mérőgépek elmozdulásának precíziós ellenőrzésére. Mérőhasábok merev keretben rögzítve.
- Mind függőleges mind pedig vízszintes elrendezésben alkalmazható.
- Faladában szállítva.
- **Kerámia Check Master specifikáció :**
- Minden mérőhasáb zirkónium tartalmú kerámia mérőhasáb rendkívül finom mérőfelülettel.
- Nagy élettartam és alkalmazási ciklus.



515-743

515-742

515-740

Metrikus

Kerámia hasábok

| No. | Tartomány [mm] | Tömeg [kg] |
|---------|----------------|------------|
| 515-760 | 300 | 3,4 |
| 515-761 | 450 | 5,2 |
| 515-762 | 600 | 6,9 |
| 515-763 | 1000 | 11,5 |
| 515-764 | 1500 | 17,3 |

Metrikus

Acél hasábok

| No. | Tartomány [mm] | Tömeg [kg] |
|---------|----------------|------------|
| 515-740 | 300 | 3,6 |
| 515-741 | 450 | 5,4 |
| 515-742 | 600 | 7,2 |
| 515-743 | 1000 | 12 |
| 515-744 | 1500 | 18 |

