

# Külső mikrométer cserélhető ülékkel

## Sorozat 104

Külső mikrométer extra nagy méréstartománnyal.

Jellemzői:

- Cserélhető ülékek a méréstartomány változtatásához.
- Racsnis stop



104-135A

### Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Beállító etalonok száma	Cserélhető ülékek db.	Tömeg [kg]
104-171	0-50	-	1	0,32
104-139A	0-100	3	4	0,79
104-135A	0-150	5	6	1,35
104-161A	50-150	4	4	1,35
104-140A	100-200	4	4	1,38
104-136A	150-300	6	6	2,65
104-141A	200-300	4	4	2,22
104-142A	300-400	4	4	3,31
104-143A	400-500	4	4	4,81
104-144A	500-600	4	4	6,35
104-145A	600-700	4	4	7,72
104-146A	700-800	4	4	9,08
104-147A	800-900	4	4	10,41
104-148A	900-1000	4	4	11,78



### Specifikáció

Pontosság	$\pm(4+L/75) \mu\text{m}$ L = max. tartomány (mm)
Skálaosztás	0,01 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású ø 18 mm (300 mm-ig) ø 21 mm (300 mm felett)
Síklopúság	0,6 $\mu\text{m}$ 300mm-ig, 1 $\mu\text{m}$ 300mm-tő
Párhuzamosság	2 $\mu\text{m}$ /75mm/-ig 3 $\mu\text{m}$ /150mm/-ig (2+L/100) $\mu\text{m}$ 150mm felett, L = max. tartomány (mm)
Mérési felület	Edzett, leppel (ülék), keményfém betét, leppelt (orsó oldal)
Mérőorsó	ø 6,35 mm (300 mm-ig) ø 8 mm (300 mm-ig) orsó menetemelkedés 0,5 mm orsóögzőtővel
Mérőerő	5-10 N (10-14N 300 mm-től) N
Szállítva	Dobozban, beállító etalonnal, ülékkel, kulccsal, 1db elemmel

**Mitutoyo**

**Mitutoyo Shop**

52

A termékeinket a kereskedelmi ügyfeleink számára értékesítjük. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termék leírása, illetve paramétereit csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül. Az ajánlott kiskereskedelmi árat a katalógushoz tartozó külön árlista tartalmazza.