

# Csőmérő mikrométer

Sorozat 115

A csőmérő mikrométer görbült felületek, csővastagság, csapágyak, gyűrűk méréséhez javasolt.



115-215

## Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Pontosság [μm]	Megjegyzés	L [mm]	D [mm]	Tömeg [g]
115-302	0-25	±3	Type A	4	2	180
115-308	0-25	±3	Type B	4	3,6	180
115-315	0-25	±3	Type C	12	4,8	180
115-316	0-25	±3	Type D	22	8,2	180
115-303	25-50	±3	Type A	4	2	240
115-309	25-50	±3	Type B	4	3,6	240

## Metrikus

Modell gömb ülékkel

No.	Tartomány [mm]	Pontosság [μm]	Megjegyzés	D [mm]	Tömeg [g]
115-115	0-25	±3	Típus E	10	180
115-116	25-50	±3	Típus E	11	240
115-117	50-75	±3	Típus E	17	315
115-118	75-100	±4	Típus E	18	375

## Metrikus



Modell 2 gömb ülékkel

No.	Tartomány [mm]	Pontosság [μm]	Megjegyzés	D [mm]	Tömeg [g]
115-215	0-25	±3	Típus F	10	180
115-216	25-50	±3	Típus F	11	240
115-217	50-75	±3	Típus F	17	315
115-218	75-100	±4	Típus F	18	375





## Specifikáció



Pontosság	Lásd a specifikációs listát
Skálaosztás	0,01 mm
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, ø18 mm
Mérési felület	keményfém betét, finomleppelt (115-1xx, 115-2xx) Orsó: keményfém Ülék: edzett acél (115-3xx)
Mérőorsó	Ø 6,35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 mm, orsórögzítővel
Mérőerő	5-10 N/3-8 N (A, B, C, D típusok) N
Szállítva	Dobozban, 25 mm-től beállító etalonnal, kulccsal szállítjuk.





### A típus





### B típus



### C típus



### D típus



### E Típus

### F Típus

Mitutoyo

Mitutoyo

76

A termékeinket a kereskedelmi ügyfeleink számára értékesítjük. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termék leírása, illetve paramétereit csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül. Az ajánlott kiskereskedelmi árakat a katalógushoz tartozó külön árlista tartalmazza.