Digimatic Holtest cserélhető fejekkel

Funkciók	Sorozat 468
ZERO/ABS	●
Auto kikapcsolás (< 20 perc)	●
2 x PRESET	●
Riasztás alacsony felszültségnél	●
Zárolás funkció	●
Adatkimenet	●
HOLD	●

Specifikáció

Pontosság	6-20 mm : ±2 µm 20-100 mm : ±3 µm 100-200 mm : ±5 µm (kvantilis hiba nélkül) - a mérőfelülettel megfelelő kontaktus esetén érvényes
Felbontás	0,001 mm
Mérőcsapok	Titán bevonatolt keményfém (6-12 mm) Titán bevonatolt edzett acél(12-200 mm) Kúp: rozsdamentes acél
Elem élettartam	kb. 1,2 év
Kijelző	LCD, karakter magasság 7,5 mm
Szállítva	Dobozban, kulccsal, 1db elemmel, beállító gyűrűvel, gyári bizonyítvánnyal szállítjuk. (csak a műszerhez - a beállítógyűrűkhöz nem tartozik gyári bizonyítvány).

Külön tartozék

No.	Leírás
05CZA662	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Micrometer Type
05CZA663	DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Micrometer Type
06AFM380B	Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)
02AZD880G	U-WAVE-T, Hangjelzős típus, Adó egység
02AZD730G	U-WAVE-T, IP67 védett típus, Adó egység
02AZD790B	U-WAVE T adatkábel, Adatgombbal a normál és beépíthető mikrométerekhez
156-101-10	Mikrométer állvány, Mikrométer állvány, mikrométer 0-100mm-hez
04AZB157	Külső mikrométer tartó, 468-as sorozathoz
952322	Hosszabbító 100mm: 6-12mm, 6-12mm
952621	Hosszabbító 150mm: 12-20mm, 150/368,468,568
952622	Hosszabbító 150mm: 20-50mm, 150/368-,468-,568
952623	Hosszabbító 150mm: 50-300mm, 150/368,468.568

Tartozékok

No.	Leírás
938882	SR-44 elem

04AZB157

Hosszabbító

Sorozat 468

A 3-ponton mérő belső mikrométer a következő előnyöket nyújtja:
- Cserélhető mérőfej készlet.
- Titán-bevonatolt mérőcsap a tartósság és ütésállóság érdekében.
- Kiváló IP65 védelem, amely lehetővé teszi a közvetlen gyártásban való felhasználását.
- Nagyméretű 7,5mm-es LCD kijelzője könnyű leolvasást biztosít.
- Beállítógyűrűkkel és hosszabbítókkal.

468-973

Kopásálló titán-bevonatolt mérőfelület

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Megjegyzés	Egyedi tartomány [mm]	Beállítógyűrűvel	Tömeg [g]
468-971	6 - 12	100 mm hosszabbító	6-8, 8-10, 10-12	ø8 mm (177-125) ø10 mm (177-126)	420
468-972	12 - 20	150 mm hosszabbító	12-16, 16-20	ø16 mm (177-177)	560
468-973	20 - 50	150 mm hosszabbító	20-25, 25-30, 30-40, 40-50	ø25 mm (177-139) ø40 mm (177-290)	1170
468-974	50 - 100	150 mm hosszabbító	50-63, 62-75, 75-88, 87-100	ø62 mm (177-314) ø87 mm (177-318)	2420
468-975	100 - 200	150 mm hosszabbító	100-125, 125-150, 150-175, 175-200	ø125 mm (177-298) ø175 mm (177-302)	3540

Holtest opcionális kiegészítők
Állvány 156-101-10
Nyomtató DP1-VA 264-505D
Tartó 04AZB157
Kábel 05CZA662

A megadott árak ajánlott kiskereskedelmi árak, melyek 2021. május 31-ig érvényesek. Az árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.