

Mélységmérő mikrométer

Specifikáció

Síklapúság	0,01 mm
Méréstartomány	25 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm, orsóörgzítővel
Beépíthető mikrométer (0-25 mm)	±3 μm
Alap síklapúsága	1,3 μm (63,5 mm) 2 μm (101,6 mm)
Rúd mérőfelület síklapúsága	0,3 μm
Ref sík és rúd síkja közötti párhuzamosság	(4+L/50) μm (mm) L = max. tartomány (mm)
Mérési felület	Edzett, kőszőrült, finomleppelt
Alap	Edzett szerszémacél
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozású, ø 18 mm
Mérőerő	5-10 N
Szállítva	Dobozzal, kulccsal



Sorozat 128

Mikrométer mélységméréshez.

Jellemzői:

- ø 4 mm mérőrúd.
- Racsival az állandó mérőerő érdekében.
- Mérőrúd zár.
- Keményfém betétes mérőrúd modell is választható.



128-101

Metrikus

No.	Tartomány [mm]	Alap (SzéxMé)	Tömeg [g]
128-101	0 - 25	63,5 x 16 mm	200
128-102	0 - 25	101,6 x 16 mm	250

Metrikus

Keményfém betétes mérőrúddal

No.	Tartomány [mm]	Alap (SzéxMé)	Tömeg [g]
128-103	0 - 25	63,5 x 16 mm	200
128-104	0 - 25	101,6 x 16 mm	250