

## Specifikáció

Méret (Sz x Ma x Mé) 58 x 62 x 18 mm

## Külön tartozék

No.	Leírás
937179T	Lábkapcsoló
63AAA027	RS-232C DSub9-DSub9 (2 m) jelkábel, 2m



63AAA029

## Specifikáció

OS kompatibilis Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit)

Méret (Sz x Ma x Mé) 33 x 57 x 20 mm

Szállítva USB kábel (1.8 m)  
Driver Software

## Külön tartozék

No.	Leírás
937179T	Lábkapcsoló

## Specifikáció

Méret (Sz x Ma x Mé) 58 x 62 x 18 mm

## Külön tartozék

No.	Leírás
63AAA108	RS-232C soros kábel D-SUB 9/D-SUB 25, 2m
63AAA028	D-SUB25 - D-SUB9 adapter
937179T	Lábkapcsoló



Minta alkalmazás lábkapcsolóval (opcionális kiegészítő)

# DMX-1

## Sorozat 63

A D-SUB9-es interfész széria egy mikrovezérelt interfész egyetlen mérőkészülék Digimatic kimenettel történő csatlakoztatásához a számítógép RS-232C interfészehez. A következő előnyöket biztosítja:

- Egyszerűen csatlakoztatható a mérőeszköz PC-hez az RS-232C soros porton keresztül.
- Nem igényel külső áramforrást, mivel a szükséges legkisebb áramforrást a handshake lines RTS és DTR biztosítja.

No.	Adatbemenet	Adatkimenet	Lábkapcsoló bemenet	Adatkábel csatlakozás	Baud rate	Adatbit	Stopbit	Paritás
63AAA029	1 x Digimatic	RS-232C	Igen	D-SUB 9 soros kábel	9600	8	1	nincs

# DMX-1 USB

## Sorozat 63

- A DMX-1 USB interfész USB porton keresztül biztosítja az adatátvitelt a mérőeszköz és a PC között. Az eszköz mint egy virtuális RS-232C port kerül lekezelésre.



63AAA040



Hátsó oldal

No.	Adatbemenet	Adatkimenet	Lábkapcsoló bemenet	Adatkábel csatlakozás	Baud rate	Adatbit	Stopbit	Paritás
63AAA040	1 x Digimatic	USB virtual COM-Port (VCP)	Igen	mini USB kábel standard 5-pin	9600	8	1	nincs

# DMX-2 S

## Sorozat 63

A DMX-2 S D-SUB5 interfész RS-232C porton keresztül biztosítja az adatátvitelt a mérőeszköz és a PC között.

- Nem igényel külső tápellátását. (Handshake (RTS és DTR) vonal biztosítja a szükséges táplálást.)
- Az adatátvitel lábkapcsolóval vagy adatgombbal indítható.



63AAA038

No.	Adatbemenet	Adatkimenet	Lábkapcsoló bemenet	Adatkábel csatlakozás	Baud rate	Adatbit	Stopbit	Paritás
63AAA038	2 x Digimatic	RS-232C	Igen	Soros kábel D-SUB 25	9600	8	1	nincs