

Külső metrikus mikrométer hőszigetelő kerettel

Sorozat 102

Ez a külső mikrométer pontos és megbízható eszköz, amely a következő előnyöket kínálja:

- Kivágott keret (az ülék mögött) a nehezen elérhető helyeken történő mérésekhez
- A racsnit állandó mérőerőt biztosít.



Csak 0-25, 25-50 mm esetén

Specifikáció

| | |
|---------------|---|
| Pontosság | Lásd a specifikációs listát |
| Skála | Skáladob és hüvely matt krómozású $\varnothing 18$ mm |
| Párhuzamosság | $2 \mu\text{m}$ 0-75 mm esetén, $3 \mu\text{m}$ 75-100 mm esetén |
| Mérőerő | 5-10 N |
| Szállítva | Dobozzal, kulccsal, beállító etalonnal (25 mm-től felfelé), gyártói bizonyítvánnyal (0-50 mm tartomány) |



102-301



102-911-40

Metrikus

Felbontás 0,001mm

| No. | Tartomány [mm] | Síklapúság | Megjegyzés | L coll [mm] | a [mm] | c [mm] | Tömeg [g] |
|---------|----------------|-------------------|--------------|-------------|--------|--------|-----------|
| 102-311 | 0 - 25 | $0,3 \mu\text{m}$ | Racsnit | 0 | 5 | 2,5 | 180 |
| 102-312 | 25 - 50 | $0,3 \mu\text{m}$ | Racsnit | 25 | 7,8 | 2,5 | 270 |
| 102-313 | 0 - 25 | $0,3 \mu\text{m}$ | Frikciós dob | 0 | 5 | 2,5 | 180 |

Metrikus

Felbontás 0,01mm

| No. | Tartomány [mm] | Síklapúság | Megjegyzés | L coll [mm] | a [mm] | c [mm] | Tömeg [g] |
|---------|----------------|-------------------|------------|-------------|--------|--------|-----------|
| 102-301 | 0 - 25 | $0,6 \mu\text{m}$ | Racsnit | 0 | 5 | 2,5 | 180 |
| 102-302 | 25 - 50 | $0,6 \mu\text{m}$ | Racsnit | 25 | 7,8 | 2,5 | 270 |
| 102-303 | 50 - 75 | $0,6 \mu\text{m}$ | Racsnit | 50 | 10,6 | 2,5 | 375 |
| 102-304 | 75 - 100 | $0,6 \mu\text{m}$ | Racsnit | 75 | 11 | 2,5 | 490 |

Metrikus

Mikrométer készlet

| No. | Tartomány [mm] | Síklapúság | Megjegyzés | Tömeg [g] |
|------------|----------------|-------------------|------------|-----------|
| 102-911-40 | 0 - 100 | $0,6 \mu\text{m}$ | Racsnit | 1200 |

