

# Digitmatic csőmérő mikrométer

| Funkciók                         | Sorozat 395 |
|----------------------------------|-------------|
| ORIGIN                           | ●           |
| ZERO/ABS                         | ●           |
| Auto kikapcsolás (< 20 perc)     | ●           |
| Riasztás alacsony felszültségnél | ●           |
| Zárolás funkció                  | ●           |
| Adatkimenet                      | ●           |
| HOLD                             | ●           |

## Specifikáció

|                |   |
|----------------|---|
| Pontosság      | Lásd a specifikációnál.                                       |
| Felbontás      | 0,001 mm  |
| Skála          | Skáladob és hüvely matt krómozású, Ø 18 mm                    |
| Mérési felület | Keményfém betét, finomleppelt (orsó)<br>ülék: edzett acél     |
| Mérőorsó       | Ø 6,35 mm, orsó menetemelkedés 0,5 mm, orsórögzítővel         |
| Mérőerő        | 3-8 N   |
| Elem           | kb. 2,4 év  |
| élettartam     |   |
| Szállítva      | Dobozban, 25 mm-től beállító etalonnal, kulccsal, 1db elemmel |

## Külön tartozék

| No.       | Leírás  |
|-----------|---|
| 05CZA662  | DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (1 m), 1m, Micrometer Type |
| 05CZA663  | DIGIMATIC jelkábel adatgombbal (2 m), 2m, Micrometer Type |
| 06AFM380B | Jelkábel 2M USB, mikrométerhez (A)                        |
| 264-622   | U-WAVE fit, IP67 védett típus, Adó egység mikrométerekhez |
| 264-623   | U-WAVE fit, Hangjelzős típus, Adó egység mikrométerekhez  |
| 02AZF310  | Adapter, U-Wav fit, IP-védett modell                      |

## Tartozékok

| No.    | Leírás     |
|--------|------------|
| 938882 | SR-44 elem |



## Sorozat 395

A Digimatic csőmérő mikrométer csövek, csapágycsövek, gyűrűk hullámos felületeinek és falvastagságának mérésére alkalmasak.



395-261-30



395-262-30




395-263-30




395-264-30

## Metrikus




| No.        | Tartomány [mm] | Pontosság [µm] | Síklapúság | Ülék/Csúcs | D [mm] | L coll [mm] | Tömeg [g] |
|------------|----------------|----------------|------------|------------|--------|-------------|-----------|
| 395-261-30 | 0 - 25         | ±3             | 0,3 µm     | A típus    | 2      | 4           | 270       |
| 395-262-30 | 0 - 25         | ±3             | 0,3 µm     | B típus    | 3,6    | 4           | 270       |
| 395-263-30 | 0 - 25         | ±3             | 0,3 µm     | C típus    | 4,8    | 12          | 310       |
| 395-264-30 | 0 - 25         | ±3             | 0,3 µm     | D típus    | 8,2    | 22          | 310       |





A típus



B típus



C típus



D típus